




PANEL TRACK round 200 mm

1-fazni reflektor, črn 18 W 3000 K

Sodobno in prostorsko ekonomično – PANEL za učinkovito osnovno razsvetljavo. 1-fazni sistem LED-svetilke z 1800 lumni in 3000 kelvini zagotavlja prijetno, homogeno svetlobo brez bleščanja. Robustna konstrukcija svetilke je iz polikarbonata (PC) in jekla ter z dolgo življenjsko dobo LED 50.000 ur. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let zanesljiv partner za notranje svetilke vseh vrst.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004935
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	450 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	18 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	20 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	1800 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	črna
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje

Svetlobnega Vira

916407	
--------	---

Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	23.1 cm
Širina	20 cm
Višina	11.05 cm
Neto teža	0.446 kg
Bruto teža	0.602 kg
BIG WHITE Stran	507