




PANEL TRACK round

200 mm, 1fázový spot bílý 18 W 3000 K

Svítilno PANEL je moderní a zároveň prostorově úsporné a zajišťuje efektivní základní osvětlení. S 1800 lumeny a 3000 K vytváří toto 1fázové LED systémové svítidlo příjemné, homogenní a neoslňující světlo. Je vyrobeno z polykarbonátu (PC) a oceli, a proto je extrémně udržitelné a navíc nabízí životnost LED 50 000 hodin. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi vnitřních svítidel SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004936
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	450 mA
Třída ochrany	II
Příkon	18 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	20 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický

Světelného Zdroje

916407	
--------	---

Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	23.1 cm
Šířka	20 cm
Výška	11.05 cm
Hmotnost netto	0.453 kg
Celková hmotnost	0.615 kg
BIG WHITE strana	507