




## PANEL TRACK

### 1 Phasen Spot weiß 18W 3000K

Modern und raumsparend zugleich, sorgt PANEL für eine effiziente Grundbeleuchtung. Ein angenehmes, homogenes und blendfreies Licht wird durch die 1 Phasen System Leuchte LED mit 1.800 Lumen und 3.000 Kelvin erzeugt. Aus Polycarbonat (PC) und Stahl gefertigt, ist sie mit einer LED Lebensdauer von 50.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004936
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	450 mA
Schutzklasse	II
Wattage	18 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	20 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch

## Lichtquelle

916407	
--------	---

<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	23.1 cm
<b>Breite</b>	20 cm
<b>Höhe</b>	11.05 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.453 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.615 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	507