




PANEL TRACK round 200 mm

«spot» monofásico blanco 18 W 3000 K

Moderna y compacta al mismo tiempo, PANEL proporciona una iluminación básica eficiente. La luminaria led para sistema monofásico con 1800 lúmenes y 3000 Kelvin produce una luz agradable, homogénea y sin deslumbramientos. De policarbonato (PC) y acero, también es extremadamente sostenible con una vida útil del led de 50.000 horas. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1004936
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	450 mA
Clase de protección	II
Potencia	18 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	20 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

Fuente de luz

916407	
--------	---

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	23.1 cm
Anchura	20 cm
Altura	11.05 cm
Peso neto	0.453 kg
Peso bruto	0.615 kg
Página BIG WHITE	471