




PANEL TRACK round 200 mm

spot monophasé blanc 18 W 3000 K

A la fois moderne et peu encombrant, PANEL assure un éclairage de base efficace. Une lumière agréable, homogène et sans éblouissement est créée par le luminaire LED à système monophasé de 1800 lumens et 3000 kelvins. Composé de polycarbonate (PC) et d'acier, il est également extrêmement durable avec sa LED d'une durée de vie de 50 000 heures. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages qu'offrent les luminaires intérieurs SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004936
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	450 mA
Indice de protection	II
Wattage	18 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	20 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

916407	
--------	---

Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	23.1 cm
Largeur	20 cm
Hauteur	11.05 cm
Poids net	0.453 kg
Poids brut	0.615 kg
BIG WHITE, page	507