




PANEL TRACK rund 200 mm

1-tenning spot hvit 18 W 3000 K

PANEL er både moderne og plassbesparende og gir en effektiv grunnbelysning. Med 1800 lumen og 3000 Kelvin danner enfasesystemets LED-armatur et behagelig, homogent og blendingsfritt lys. Den er laget av polykarbonat (P-C) og stål, og med en LED-levetid av 50 000 timer er den også ytterst bærekraftig. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs innendørsbelysning?



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Art.nr. | 1004936 |
| EL nummer | 3221886 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 20 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering detaljer | Skinne tak, Skinne vegg |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 450 mA |
| Kapslingsgrad | II |
| Systemeffekt | 18 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 15 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 20 µs |
| Strobeffekt (SVM) | 0.01 |
| Lysytelse | 1800 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 50000 h |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 916407 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Lengde | 23.1 cm |
| Bredde | 20 cm |
| Høyde | 11.05 cm |
| Nettvekt | 0.453 kg |
| Bruttovekt | 0.615 kg |
| BIG WHITE side | 507 |