




## PANEL TRACK round 200mm

### 1-fase spot wit 18W 3000K

PANEL is modern en plaatsbesparend tegelijk en zorgt voor een efficiënte sfeerverlichting. Een aangenaam, homogeen en niet-verblindend licht wordt geproduceerd door de 1-fase systeemarmatuur led met 1.800 lumen en 3.000 Kelvin. Hij is gemaakt van polycarbonaat (PC) en staal en is met een ledlevensduur van 50.000 uur ook uiterst duurzaam. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV indoor-verlichting?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004936
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	450 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	20 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

## Lichtbron

916407	
--------	---

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	23.1 cm
Breedte	20 cm
Hoogte	11.05 cm
Nettogewicht	0.453 kg
Brutogewicht	0.615 kg
BIG WHITE pagina	507