




PANEL TRACK круглый

200мм, 1-фазный точечный светильник, белый, 18 Вт, 3000К

Современный и в то же время компактный PANEL обеспечивает эффективное основное освещение. Приятный, однородный и безбликовый свет создан однофазной системой светодиодного светильника с яркостью 1800 Лм и 3000 К. Изготовленный из поликарбоната (ПК) и стали, он также чрезвычайно экологичен: срок службы светодиодов составляет 50 000 часов. Когда вас вдохновят преимущества освещения SLV для помещений?



Технические характеристики

Тов. №	1004936
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Ударопрочность	0.2 Joule
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	450 mA
Класс защиты	II
Мощность	18 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	20 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916407	
--------	---

Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	23.1 cm
Ширина	20 cm
Высота	11.05 cm
Вес нетто	0.453 kg
вес брутто	0.615 kg
BIG WHITE Seite	507