




PANEL TRACK round 200mm

1-fas-spot vit 18W 3000K

PANEL, som är både modern och platsbesparande, ger en effektiv grundbelysning. Du får ett trevligt, homogent och bländfritt ljus med 1-fas-system-lampan med 1800 lumen och 3000 Kelvin. Den är tillverkad av polykarbonat (P-C) och stål och är extremt hållbar med en LED-livslängd på 50 000 timmar. När tänker du låta dig inspireras av fördelarna med SLV indoor-belysning?



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Art. Nej. | 1004936 |
| Antal olika ljusuttag | 1 |
| Roterbar eller svängbar | Vrid- och svängbar |
| IP-kod | IP20 |
| Motståndskraft mot stötar | 0.2 Joule |
| Monteringsdetaljer | Skena tak, Skena vägg |
| Primär nominell spänning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning | 450 mA |
| Skyddsklass | II |
| Watt | 18 W |
| Minsta omgivningstemperatur | -20 °C |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C |
| Nivå för inkopplingsström | 15 A |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 20 µs |
| Stroboskopisk effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1800 lm |
| Ljusets färgtemperatur | 3000 Kelvin |
| Färg | matt vit |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Data | L70B50 |
| Livslängd | 50000 h |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |

916407



| | |
|------------------------|----------|
| Ljusemission | direkt |
| Riskgrupp | 1 |
| Längd | 23.1 cm |
| Bredd | 20 cm |
| höjd | 11.05 cm |
| Netto vikt | 0.46 kg |
| Bruttovikt | 0.632 kg |
| BIG WHITE Seite | 507 |