




## LED SPOT SP

applique murale montée en applique à LED outdoor  
rouille 3000 K

Avec le SPOT SP à LED, vous disposez du projecteur idéal pour créer des accentuations. Le luminaire peut bien entendu être utilisé de différentes manières. Avec une durée de vie prévue de 30 000 heures, le SPOT SP à LED est extrêmement durable et nécessite peu d'entretien.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004957
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	240 mA
Indice de protection	I
Wattage	6 W
Hauteur du courant d'appel	1.12 A
Lumen	400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	rouille
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	8 cm

## Source Lumineuse

916630	
--------	---

## Accessoires

1002884	Plaque de montage NAU-TILUS , pour le câblage apparent
---------	--

Hauteur	111 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.587 kg
Poids brut	0.667 kg
BIG WHITE, page	785