LED SPOT SP

outdoor led wandopbouwarmatuur roest 3000K

Met de LED SPOT SP heeft u een straler die bij uitstek geschikt is voor accentverlichting. Uiteraard zijn de mogelijke toepassingen van de armatuur talrijk. De verwachte levensduur van 30.000 uur maakt de LED SPOT SP duurzaam en onderhoudsarm.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004957
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	240 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6 W
Niveau van inschakelstroom	1.12 A
Lumen	400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	roest
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	8 cm

Lichtbron

916630	G

Toebehoren

1002884	NAUTILUS , montage-plaat voor wandbekabe-ling

Hoogte	111 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.587 kg
Brutogewicht	0.667 kg
BIG WHITE pagina	785