




## LED SPOT SP

Candeeiro de parede saliente LED para exterior ferrugem 3000 K

Com o LED SPOT SP tem um holofote ideal para acentuação. Obviamente, as possibilidades de utilização do candeeiro são inúmeras. A vida útil prevista de 30.000 horas faz com que os LED SPOT SP sejam sustentáveis e de baixa manutenção.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004957
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 55
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	6 W
Nível de corrente de irrupção	1.12 A
Lúmen	400 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	ferrugem
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	8 cm

## Fonte de luz

916630	
--------	---

## Acessórios

1002884	Placa de montagem NAUTILUS para cablagem de superfície
---------	--

Altura	111 cm
Diâmetro	6 cm
Peso líquido	0.587 kg
Peso bruto	0.667 kg
Página BIG WHITE	666