




LED SP

светодиодный уличный накладной настенный точечный светильник, 3000 К, под ржавчину

Светодиодный прожектор LED SPOT SP идеально подходит для акцентированного освещения. Конечно, светильник можно использовать по-разному. Ожидаемый срок службы 30 000 часов делает светодиодный светильник SPOT SP долговечным и простым в обслуживании.



Технические характеристики

Тов. №	1004957
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	240 mA
Класс защиты	I
Мощность	6 W
Уровень пускового тока	1.12 A
Световой поток	400 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	с эффектом ржавчины
CRI	80
LXXVXX Данные	L80B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой

Источник света

916630	
--------	---

Аксессуары

1002884	NAUTILUS , монтажная пластина для прокладки проводов
---------	--

Длина	8 cm
Высота	111 cm
Диаметр	6 cm
Вес нетто	0.587 kg
вес брутто	0.667 kg
BIG WHITE Seite	785