




SIMA

applique murale et lampe montée au plafond à LED indoor 3000 K d'angle à intensité réglable

Voici comment faire briller la lumière de manière durable à l'intérieur: SIMA compte parmi les luminaires SLV fabriqués en partie à partir de plastiques recyclés (PCR). Le luminaire est également un brillant exemple de la façon dont qualité élevée et haute longévité peuvent être combinées de manière aussi écologique que possible. Avec sa construction robuste et plate, son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et sa lumière blanche chaude à intensité réglable (3000 K), le luminaire apparent, à la fois plafonnier et applique murale, fait une excellente impression de par son utilisation durable dans la sphère privée et les espaces commerciaux, en particulier dans les entrées, les couloirs et les caves. Convient également pour le montage du câble apparent avec son écarteur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005087
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	12
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	320 mA
Indice de protection	II
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1

Source Lumineuse

916313	
--------	---

Longueur	30 cm
Largeur	30 cm
Hauteur	5.8 cm
Poids net	1.321 kg
Poids brut	1.507 kg
BIG WHITE, page	421