




RUBA 27 CW

applique et lampe montée au plafond à LED outdoor blanches CCT switch 3000/4000 K

Voici comment faire briller la lumière de manière durable à l'extérieur: RUBA compte parmi les luminaires SLV fabriqués en partie à partir de plastiques recyclés (PCR). Le luminaire est également un brillant exemple de la façon dont qualité élevée et haute longévité peuvent être combinées de manière à préserver les ressources autant que possible. Avec sa construction robuste et plate, son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et sa lumière réglable de manière flexible (3000/4000 K), le luminaire apparent, à la fois plafonnier et applique murale, fait une excellente impression de par son utilisation durable aussi bien dans la sphère privée que les espaces commerciaux extérieurs, en particulier dans les entrées, sur les terrasses et les balcons. Grâce à son degré de protection IP 65 et son niveau de résistance aux chocs IK08, le luminaire est également particulièrement sûr.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005089
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Indice de protection	II
Wattage	12 W
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	500 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	960/1100 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

916457	
--------	---

Faisceau lumineux	direct
Hauteur	7.4 cm
Diamètre	27 cm
Poids net	0.758 kg
Poids brut	0.936 kg
BIG WHITE, page	814