



RUBA 42 CW

светодиодный уличный накладной настенный и потолочный светильник, белый, CCT 3000/4000 K

Наружное освещение не может быть более экологичным: RUBA - один из светильников SLV, сделанных частично из переработанных пластмасс (P-CR). Это также яркий пример того, как превосходное качество и долговечность могут сочетаться с максимальной экономией ресурсов. Белый настенный и потолочный накладной светильник с прочной и плоской конструкцией, высоким индексом цветопередачи (CRI > 90) и гибко регулируемым светом (3000/4000 K) - это привлекательный внешний вид, долговечность в использовании как на частных, так и на коммерческих открытых площадках у входов, террас и балконов. Благодаря классу защиты IP 65 и уровню ударопрочности IK08 светильник безопасен.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Тов. № | 1005090 |
| IP Code | IP 65 |
| Класс ударопрочности | IK 08 |
| Ударопрочность | 5 Joule |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Стена |
| Номер сквозного монтажа проводки | 10 |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 600 mA |
| Класс защиты | II |
| Мощность | 22 W |
| Уровень пускового тока | 20 A |
| Продолжительность пускового тока | 500 µs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.01 |
| Световой поток | 2000/2300 lm |
| Цветовая температура | 3000/4000 Kelvin |
| Половинный угол | 120 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916626 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Высота | 7.4 cm |
| Диаметр | 42 cm |
| Вес нетто | 1.653 kg |
| вес брутто | 2.172 kg |
| BIG WHITE Seite | 814 |