




SITRA S WL SINGLE

Luminária saliente de parede para o exterior LED, cor oxidada, interruptor CCT de 3000/4000 K

A família de luminárias clássicas e modernas SLV SITRA traz luz variável para todas as áreas exteriores. A luminária de parede SITRA CUBE S de acabamento enferrujado também se adapta perfeitamente a qualquer estilo arquitetónico. A atmosfera de iluminação indireta coloca todas as fachadas no centro das atenções. E graças à construção robusta em alumínio e classe de proteção IP 65, a luminária SITRA CUBE S é durável e está protegida de forma ideal. 6,2 watts, 620 lumens e uma temperatura de cor da luz de 3000 ou 4000 Kelvin que pode ser selecionada com o interruptor CCT caracterizam a fonte de luz LED integrada. Além disso, é fácil de instalar com uma tensão de 230 V. Quando é que se deixará inspirar pelas vantagens das luminárias para exterior da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1005150
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 05
Resistência ao impacto	0.7 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	6.2 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	154
Número de luminárias no LS C16A	154
Nível de corrente de irrupção	4.5 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.12
Lúmen	580/620 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	ferrugem

Fonte de luz

916384	
--------	---

CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	11.8 cm
Altura	11 cm
Profundidade	8.4 cm
Peso líquido	0.83 kg
Peso bruto	0.89 kg
Página BIG WHITE	624