SITRA L WL UP/DOWN

luminaria de superficie de pared led «outdoor», antracita, CCT switch 3000/4000K

SITRA M WL UP/DOWN, luminaria de superficie de pared led «outdoor», antracita, CCT switch 3000/4000K La luminaria de pared SITRA CUBE L UP/DOWN de color antracita también se integra perfectamente en cada estilo arquitectónico. La atmósfera de iluminación indirecta resalta cualquier fachada de manera emocionante. Y gracias a su robusta construcción de aluminio y a su grado de protección IP 65, la luminaria de pared SITRA CUBE L UP/-DOWN es duradera y está protegida de manera óptima. 24 vatios, 2800 lúmenes y un color de luz de 3000 o 4000 Kelvin que se puede seleccionar a través del interruptor CCT Switch caracterizan la bombilla led incorporada. Además, la luminaria ahorra tiempo y es fácil de instalar a una tensión de 230 V. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1005155
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 05
Resistencia al impacto	0.7 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600 mA
Clase de protección	I
Potencia	24 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	7
Número de luminarias en LS C16A	14
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	2800/3060 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	antracita

Fuente de luz

916469	D
916472	D

IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Anchura	30 cm
Altura	11 cm
Profundidad	8.4 cm
Peso neto	1.695 kg
Peso bruto	1.932 kg
Página BIG WHITE	624