




## ONE DOUBLE фаза UP/-DOWN

светодиодный подвесной светильник, латунный, 2700/3000К, 24 Вт, 130°

Современный дизайн серии светильников ONE привлекает все взгляды. Высокий индекс (более 80) для реалистичной цветопередачи. В то же время этот элегантный светильник предназначен для использования в гостиницах и местах общественного питания, а также в жилых помещениях. Когда вас вдохновят преимущества освещения SLV для помещений?



### Технические характеристики

Тов. №	1005177
Количество различных источников света	2
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	600 mA
Класс защиты	I
Мощность	24 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	820/830 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Половинный угол	130 °
Цвет	Латунь
CRI	90
Высота	4.5 cm
Диаметр	60 cm
Длина подвесного светильника	180 cm

## Источник света

916535	
--------	---

Вес нетто	2.087 kg
вес брутто	4.071 kg
BIG WHITE Seite	188