




ONE DOUBLE PHASE up/down

pendelarmatuur messing 35W 2700/3000K 130°



Strak en modern tegelijk, de armaturen van de ONE familie trekken alle blikken naar zich toe. Daarbij komt nog de hoge CRI van meer dan 90 voor een uitstekende kleurweergave. Tegelijkertijd is hij onderhoudsarm en niet alleen gemaakt voor het hotel- en restaurantwezen, maar ook voor elegant ingerichte woonkamers. Ervaar ONE in actie en overtuig uzelf van een geslaagde verlichtingservaring.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005178
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	35 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	45 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.12
Lumen	1230/1270 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	messing
CRI	90
Lichtuitlaat	direct-indirect
Hoogte	4.5 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	180 cm

Lichtbron

916489	
916535	

Nettogewicht	3.343 kg
Brutogewicht	5.245 kg
BIG WHITE pagina	189