




QUADRULO WL

luminaria de superficie de techo led «outdoor» antracita

Hecha a partir de aluminio, la luminaria de pared led de la serie QUADRULO brilla con una superficie luminosa clara. Gracias al alto grado de protección IP, la luminaria disponible con o sin detector de movimientos es apta para exterior. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1005201
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	270 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	0
Anchura	12.5 cm
Altura	25 cm

Fuente de luz

916332	
--------	---

Profundidad	13 cm
Peso neto	1.029 kg
Peso bruto	1.292 kg
Página BIG WHITE	629