




QUADRULO WL

Applique murale d'extérieur apparente LED anthracite

Applique murale LED en aluminium de la série QUADRULO avec surface lumineuse transparente. Grâce à sa classe de protection IP élevée, le luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, convient pour une utilisation à l'extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension de réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005201
Code IP	IP 55
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	7.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	270 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Largeur	12.5 cm

Source Lumineuse

916332	
--------	---

Hauteur	25 cm
Profondeur	13 cm
Poids net	1.029 kg
Poids brut	1.292 kg
BIG WHITE, page	744