QUADRULO WL

уличный накладной настенный светильник, антрацитовый

Алюминиевый настенный светильник серии QUADRULO изготовлен из алюминия и отличается прозрачным плафоном. Высокая степень защиты IP позволяет использовать светильник, который может оснащаться датчиком движения, вне помещений. Прямое подключение к электросети с напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1005201
IP Code	IP 55
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номер сквозного монтажа проводки	20
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	7.4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	25 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	270 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Источник света

916332	E

Risk Group	0
Ширина	12.5 cm
Высота	25 cm
Глубина	13 cm
Вес нетто	1.029 kg
вес брутто	1.292 kg
BIG WHITE Seite	744