




QUADRULO WL

zunanja LED stenska nadgradna svetilka, antracitna

Iz aluminija izdelana LED stenska svetilka serije QUADRULO z ravno površino svetilke. Svetilka, ki je na voljo z javljalnikom gibanja ali brez, je zaradi visoke stopnje zaščite IP primerna za zunanjo uporabo. Električna povezava je izvedena neposredno na omrežno napetost 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005201
IP koda	IP 55
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	7.4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	25 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumni	270 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Risk Group	0
Širina	12.5 cm

Svetlobnega Vira

916332	
--------	---

Višina	25 cm
Globina	13 cm
Neto teža	1.029 kg
Bruto teža	1.292 kg
BIG WHITE Stran	744