




## QUADRULO CL

**luminaria de superficie de techo led de exterior antracita**

Hecha a partir de aluminio, la luminaria de techo led de la serie QUADRULO brilla con una superficie luminosa clara. Gracias al alto grado de protección IP44, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1005202
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	480 mA
Clase de protección	I
Potencia	7.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	230 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	0
Longitud	14 cm
Anchura	14 cm

## Fuente de luz

916329	
--------	---

<b>Altura</b>	13 cm
<b>Peso neto</b>	0.741 kg
<b>Peso bruto</b>	0.942 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	675