




QUADRULO CL

LED outdoor plafondopbouwarmatuur antraciet

Led plafondlamp uit de serie QUADRULO vervaardigd uit aluminium met helder lichtgevend oppervlak. Dankzij de hoge IP-beschermingsklasse is de armatuur geschikt voor de buitenruimte. Rechtstreeks op 230V netspanning aansluiten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005202
IP-code	IP 55
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Aantal doorvoerbedrading	20
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	480 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	230 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Risk Group	0
Lengte	14 cm
Breedte	14 cm
Hoogte	13 cm

Lichtbron

916329	
--------	---

Nettogewicht	0.741 kg
Brutogewicht	0.942 kg
BIG WHITE pagina	811