



## NUMINOS® MOVE S

**встраиваемый в потолок светильник, черный/  
хромированный, 2700K, 55°**

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и в случае с потолочным светильником NUMINOS® MOVE S, который впечатляет своим высоким качеством изготовления и света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

Тов. №	1005327
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	III
Мощность	8.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	690 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	55 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h

## Источник света

791819	
--------	---

### Аксессуары

1006458	Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 250 мА для NUMINOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI
1004789	NUMINOS® S , Wabe Рассеиватель
1004067	Драйвер для светодиодов , 15Вт, 250мА, DALI
1004788	NUMINOS® S , Frosted Рассеиватель
1004787	NUMINOS® S , Prisma Рассеиватель
1004786	NUMINOS® S , Рассеиватель овальной формы
1006139	Numinos® S Переходное кольцо , круглая, 160/100 мм, черная
1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1004058	Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LED-Bridge , одноцветный
1006140	Numinos® S Переходное кольцо , круглая, 160/100 мм, белая
1006142	Numinos® S Переходное кольцо , квадратная, 160/100 мм, белая
1004055	Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА Фаза
1006141	Numinos® S Переходное кольцо , квадратная, 160/100 мм, черная

Risk Group	1
Высота	6.35 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	0.22 kg
вес брутто	0.26 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8.5 cm
Установочный диаметр	9 cm
BIG WHITE Seite	86