




DADOS TÉCNICOS



Ref. n.º	1005337
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	690 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Fonte de luz

791815		Altura	6.35 cm
Acessórios		Diâmetro	10 cm
1004055	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE	Peso líquido	0.22 kg
1004058	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA	Peso bruto	0.26 kg
1004067	Controlador LED , 15W 250mA DALI	Forma de recorte	redonda
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse	Profundidade de montagem	8.5 cm
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma	Diâmetro de montagem	9 cm
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco	Página BIG WHITE	41
1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel		
1006139			
1006140			
1006141			
1006142			