




NUMINOS® MOVE S

innfelt downlight sort 3000 K 55 °

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE S innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005343
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	690 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	schwarz2schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	6.35 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.209 kg

Lyskilde

791815	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006458	LED-Driver , 12 W, 250 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter
1004067	LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DALI (NUMINOS downlight)
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006139	Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm sort
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004058	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA (NUMINOS downlight)
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006140	Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm hvit
1006142	Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm hvit
1004055	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1006141	Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm sort

Bruttovekt	0.248 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	81