



## NUMINOS® MOVES

plafonnier encastré blanc / noir 3000 K 20°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                     |
|--|---------------------|
| N° art.                                  | 1005346             |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                   |
| Pivotant ou inclinable                   | Rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP 20               |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02               |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule           |
| Montage                                  | Encastré            |
| Infos de montage                         | Plafond             |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA              |
| Indice de protection                     | III                 |
| Wattage                                  | 8.6 W               |
| Température ambiante min.                | -20 °C              |
| Température ambiante max.                | 40 °C               |
| Lumen                                    | 690 lm              |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin         |
| Angle faisceau                           | 20 °                |
| Coloris                                  | blanc               |
| CRI                                      | 90                  |
| UGR ≤                                    | 19                  |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50              |
| Durée de vie                             | 50000 h             |
| Risk Group                               | 1                   |

## Source Lumineuse

|                    |  |
|--------------------|--|
| 791815             |             |
| <b>Accessoires</b> |  |
| 1006458            | Driver LED-Bridge , 12 W, 250 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |
| 1004789            | NUMINOS® S , diffuseur Wabe  |
| 1004067            | Driver LED , 15W 250mA DALI  |
| 1004788            | NUMINOS® S , diffuseur Frosted   |
| 1004787            | NUMINOS® S , diffuseur Prisma  |
| 1004786            | NUMINOS® S , diffuseur Ellipse   |
| 1006139            | Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm noir   |
| 1006454            | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color                                      |
| 1004058            | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA   |
| 1006199            | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color                                  |
| 1006140            | Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm blanc  |
| 1006142            | Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm blanc                                     |
| 1004055            | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE   |
| 1006141            | Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm noir                                      |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Hauteur                   | 6.35 cm |
| Diamètre                  | 10 cm   |
| Poids net                 | 0.22 kg |
| Poids brut                | 0.26 kg |
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm    |
| BIG WHITE, page           | 86      |