



NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur wit 3000K 20°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE S, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1005347 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 250 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 730 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1006458 | LED Bridge driver , 12W, 250 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm wit |
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm zwart |

| | |
|--------------------|---------|
| Hoogte | 6.35 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.22 kg |
| Brutogewicht | 0.26 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 8.5 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| BIG WHITE pagina | 86 |