




NUMINOS® MOVE S

luminaria empotrada de techo blanco / negro 3000 - K 40°

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con las diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® MOVE S, que convence como luminaria empotrada de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Art. N.º | 1005349 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA |
| Clase de protección | III |
| Potencia | 8.6 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Flujo luminoso | 690 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 40 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Balasto eléctrico LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , difusor Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , difusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , difusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , difusor Wabe |
| 1006139 | Numinos® S Anillo reduc- tor , redondo 160/100 m- m negro |
| 1006140 | Numinos® S Anillo reduc- tor , redondo 160/100 m- m blanco |
| 1006141 | Numinos® S Anillo reduc- tor , cuadrado- 160/100 mm negro |
| 1006142 | Numinos® S Anillo reduc- tor , cuadrado- 160/100 mm blanco |

| | |
|-------------------------|---------|
| Altura | 6.35 cm |
| Diámetro | 10 cm |
| Peso neto | 0.22 kg |
| Peso bruto | 0.26 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 8.5 cm |
| Diámetro de montaje | 9 cm |
| Página BIG WHITE | 41 |