



NUMINOS® MOVE S

encastré de plafond, blanc / noir, 3000 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1005352 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 8.6 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 690 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006458 | Driver Bridge LED , 12W, 250mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc |
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir |

| | |
|---------------------------|---------|
| Hauteur | 6.35 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 0.22 kg |
| Poids brut | 0.26 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 9 cm |
| Page du BIG WHITE | 86 |