



NUMINOS® MOVE S

innfelt downlight sort/hvit 4000 K 40 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE S innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 1005359 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 20 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Sekundær strøm / spenning | 250 mA |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 8.6 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Lysytelse | 790 lm |
| Lysfargetemperatur | 4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 40 ° |
| Farge | svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæree anbefaling

| | |
|---------|--|
| 1006458 | LED-Driver , 12W, 250-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter |
| 1004067 | LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DALI (NUMINOS downlight) |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1006139 | Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm sort |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge |
| 1004058 | LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA (NUMINOS downlight) |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge |
| 1006140 | Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm hvit |
| 1006142 | Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm hvit |
| 1004055 | LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight) |
| 1006141 | Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm sort |

| | |
|---------------------|---------|
| Høyde | 6.35 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettvekt | 0.22 kg |
| Bruttvekt | 0.26 kg |
| Utsnittsforn | rund |
| Innfellingsdybde | 8.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 9 cm |
| BIG WHITE side | 86 |