



## NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur zwart / wit 4000K 55°

NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Daartoe behoort ook NUMINOS® MOVE S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1005362              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| IP-code                             | IP 20                |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02                |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule            |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 250 mA               |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 8.6 W                |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                |
| Lumen                               | 790 lm               |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 55 °                 |
| Kleur                               | zwart                |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 22                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Risk Group                          | 1                    |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor honingraat                                                       |
| 1004067 | Led driver , 15W 250mA DALI                                                            |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusor mat                                                              |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusor prisma                                                           |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusor ellips                                                           |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart                                        |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1004058 | led driver , 6,5-10W 250-mA                                                            |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit                                          |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , hoekig 160/100mm wit                                        |
| 1004055 | led driver , 6,5-10W 250 mA PHASE                                                      |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , hoekig 160/100mm zwart                                      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Hoogte           | 6.35 cm |
| Diameter         | 10 cm   |
| Nettogewicht     | 0.22 kg |
| Brutogewicht     | 0.26 kg |
| Uitsparingsvorm  | rond    |
| Inbouwdiepte     | 8.5 cm  |
| Inbouwdiameter   | 9 cm    |
| BIG WHITE pagina | 86      |