


WORKLIGHT

frittstående armatur sort 79 W 4000 K 80 °

Som en konsekvent videreutvikling av vår WORKLIGHT-serie kan vi tilby deg denne WORKLIGHT, en kontorgulvarmatur for dataarbeidsplasser. Den er utstyrt med topp moderne teknologi, svært effektive LED-er og naturligvis $UGR \leq 19$. Med bevegelsessensor, integrert dagslysstyring samt mulighet for dimming får du oppfylt alle krav til dagens kontorbelysning. WORKLIGHT kobles direkte til 230 V nettspenning ved hjelp av den allerede integrerte driveren samt ledning inkludert støpsel. Denne armaturen inneholder integrerte LED-lys.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005390
EL nummer	3312050
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Mobil
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Ta på
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	2000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	79 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	28
Antall lys på LS C16A	28
Høy innkoblingsstrøm	6.24 A
Varighet innkoblingsstrøm	194 µs
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	7600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin

Lyskilde

916336	
--------	---

Spredningsvinkel	80 °
Farge	svart
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	69.2 cm
Bredde	31 cm
Høyde	195 cm
Nettvekt	14.307 kg
Bruttvekt	17.288 kg
BIG WHITE side	445