


WORKLIGHT

lampada da terra bianco 79W 4000K 80°

Come naturale prosecuzione della nostra serie WORKLIGHT, riceverete una lampada da terra Office per luoghi di lavoro con monitor, dotata di tecnologie all'avanguardia e di potenti LED ad alte prestazioni, naturalmente con $UGR \leq 19$. La presenza di un sensore di movimento, il controllo della luce diurna integrato e la dimmerabilità, soddisferà tutte le esigenze della moderna illuminazione da ufficio. Grazie al driver integrato e ai cavi elettrici comprensivi di presa, la lampada WORKLIGHT è pronta per il collegamento diretto a una tensione di rete da 230V. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1005391
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Mobile
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Toccare
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	2000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	79 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	28
Livello di corrente di spunto	6.24 A
Durata della corrente di spunto	194 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °

Sorgente Luminosa

916336	
--------	---

Colore	bianco
CRI	80
UGR \leq	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	69.2 cm
Larghezza	31 cm
Altezza	195 cm
Peso netto	14.546 kg
Peso lordo	17.342 kg
BIG WHITE pagina	445