


WORKLIGHT

staande lamp wit 79W 4000K 80°

Als consequente doorontwikkeling van onze WORKLIGHT serie is deze WORKLIGHT een staande kantoorarmatuur voor computerwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en uiterst efficiënte, krachtige leds en natuurlijk met $UGR \leq 19$. Uitgerust met een bewegingssensor, ingebouwde daglichtsturing en de mogelijkheid tot dimmen voldoet hij aan alle eisen van de hedendaagse kantoorverlichting. De driver is reeds ingebouwd, en met behulp van het snoer inclusief stekker wordt de WORKLIGHT rechts-treks aangesloten op 230V netspanning. Deze verlichting bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005391
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	mobiel
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	2000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	79 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Niveau van inschakelstroom	6.24 A
Duur van inschakelstroom	194 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °

Lichtbron

916336	
--------	---

Kleur	wit
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	69.2 cm
Breedte	31 cm
Hoogte	195 cm
Nettogewicht	14.546 kg
Brutogewicht	17.342 kg
BIG WHITE pagina	445