


WORKLIGHT

staand armatuur wit 79W 4000K 80°

Als systematische doorontwikkeling van onze WORK-LIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk $UGR \leq 19$. Door de uitrusting met een bewegingssensor, de ingebouwde daglichtbesturing en de dimfunctie voldoet deze aan alle eisen van de moderne kantoorverlichting. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker, is de WORK-LIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005391
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Mobiel
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	2000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	79 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Niveau van inschakelstroom	6.24 A
Duur van inschakelstroom	194 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °

Lichtbron

916336	
--------	---

Kleur	wit
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	69.2 cm
Breedte	31 cm
Hoogte	195 cm
Nettogewicht	14.546 kg
Brutogewicht	17.342 kg
BIG WHITE pagina	445