


## WORKLIGHT

stoječa svetilka, bela 79 W 4000 K 80°

Kot dosleden nadaljnji razvoj naše serije WORKLIGHT do-  
bite to pisarniško stoječo svetilko WORKLIGHT za pisar-  
niške delovne postaje, opremljeno z najnovejšo tehnologijo  
in visoko učinkovitimi, zmogljivimi LED diodami ter seveda  
UGR ≤ 19, ki ustrezajo zahtevam današnje pisarniške razs-  
vetljave.

Opremljena s senzorjem gibanja, vgrajenim nadzorom  
dnevne svetlobe in možnostjo zatemnitve, ustreza vsem  
zahtevam današnje pisarniške razsvetljave. Svetilka  
WORKLIGHT je zaradi vgrajenega gonilnika in napajalnega  
kabela z vtičem, pripravljena za neposreden priključek na  
omrežno napetost 230 V. Ta svetilka vključuje vgrajene LE-  
D-lučke.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Št. art.                            | 1005391           |
| Število različnih svetlobnih rež    | 2                 |
| IP koda                             | IP 20             |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02             |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule         |
| Montaža                             | Mobilno           |
| Možnost zatemnitve                  | Da                |
| Tehnologija zatemnitve              | Dotik             |
| Primarna nazivna napetost           | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 2000 mA           |
| Zaščitni razred                     | I                 |
| EI. moč                             | 79 W              |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C            |
| maksimalna temperatura okolja       | 45 °C             |
| Število svetilk pri LS B16A         | 28                |
| Število svetilk na LS C16A          | 28                |
| Raven zagonskega toka               | 6.24 A            |
| Trajanje zagonskega toka            | 194 μs            |
| Stroboskopski učinek (SVM)          | 0                 |
| Lumini                              | 7600 lm           |
| Barvna temperatura                  | 4000 Kelvin       |
| Kot sevanja                         | 80 °              |

## Svetlobnega Vira

|        |   |
|--------|---|
| 916336 |  |
|--------|---|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Barva</b>                 | bela      |
| <b>CRI</b>                   | 80        |
| <b>UGR <math>\leq</math></b> | 19        |
| <b>LXXBXX podatki</b>        | L80B10    |
| <b>Življenjska doba</b>      | 50000 h   |
| <b>Risk Group</b>            | 0         |
| <b>Dolžina</b>               | 69.2 cm   |
| <b>Širina</b>                | 31 cm     |
| <b>Višina</b>                | 195 cm    |
| <b>Neto teža</b>             | 14.546 kg |
| <b>Bruto teža</b>            | 17.342 kg |
| <b>BIG WHITE Stran</b>       | 445       |