




## WORKLIGHT

**luminaria de mesa negro 79 W 4000 K 80°**

Como evolución consecuente de nuestra serie WORKLIGHT, con esta WORKLIGHT obtendrá una luminaria de mesa para puestos de trabajo con ordenadores, equipada con la última tecnología y potentes ledes de bajo consumo y, por supuesto, un UGR  $\leq 19$ . Gracias al equipamiento con un sensor de movimiento, el control de luz diurna incorporado, así como la posibilidad de regulación Touch, estará a la altura de todos sus requisitos a la iluminación de oficina actual. Gracias al balasto eléctrico ya incorporado, así como al cable con enchufe incluido, WORKLIGHT se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

|  |                   |
|--|-------------------|
| Art. N.º                                 | 1005392           |
| Número de salidas de luz diferentes      | 2                 |
| Código IP                                | IP 20             |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02             |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule         |
| Montaje                                  | Móvil             |
| Dimerizable                              | Sí                |
| Tecnología de regulación                 | Toque             |
| Voltaje nominal primario                 | 200-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 2000 mA           |
| Clase de protección                      | I                 |
| Potencia                                 | 79 W              |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C             |
| Nivel de corriente de entrada            | 30 A              |
| Duración de la corriente de entrada      | 150 $\mu$ s       |
| Efecto estroboscópico (SVM)              | 0                 |
| Flujo luminoso                           | 7600 lm           |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin       |
| Semiángulo de dispersión                 | 80 °              |
| Color                                    | negro             |
| IRC                                      | 80                |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916336 |  |
|--------|---|

|                  |          |
|------------------|----------|
| UGR ≤            | 19       |
| Datos LXXBXX     | L80B10   |
| Vida útil        | 50000 h  |
| Risk Group       | 0        |
| Longitud         | 69.2 cm  |
| Anchura          | 31 cm    |
| Altura           | 120 cm   |
| Peso neto        | 6.384 kg |
| Peso bruto       | 8.998 kg |
| Página BIG WHITE | 100      |