




WORKLIGHT

luminaire de table noir 79 W 4000 K 80°

Complément naturel de notre série WORKLIGHT, ce modèle vous permet de bénéficier d'une lampe de bureau pour postes de travail à écrans d'ordinateur, doté des techniques les plus récentes et de LED puissantes à haut rendement avec une valeur $UGR \leq 19$. Équipé d'un détecteur de mouvement, d'un système de contrôle de la lumière du jour et de la possibilité de faire varier l'intensité, ce luminaire répond à toutes les exigences d'un éclairage de bureau moderne. Grâce au driver déjà intégré avec alimentation et fiche, ce luminaire WORKLIGHT peut directement être branché à une tension de réseau de 230 V. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005392
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Mobile
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Touch
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	2000 mA
Indice de protection	I
Wattage	79 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	28
Hauteur du courant d'appel	6.24 A
Durée du courant d'appel	194 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	80 °

Source Lumineuse

916336	
--------	---

Coloris	noir
CRI	80
UGR \leq	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	69.2 cm
Largeur	31 cm
Hauteur	120 cm
Poids net	6.148 kg
Poids brut	8.725 kg
BIG WHITE, page	445