




WORKLIGHT

tafellamp zwart 79W 4000K 80°

Als consequente doorontwikkeling van onze WORKLIGHT serie is deze WORKLIGHT een kantoortafellamp voor computerwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en uiterst efficiënte, krachtige leds en natuurlijk met $UGR \leq 19$. Uitgerust met een bewegingssensor, ingebouwde daglichtsturing en de mogelijkheid tot dimmen voldoet hij aan alle eisen van de hedendaagse kantoorverlichting. De driver is reeds ingebouwd, en met behulp van het snoer inclusief stekker wordt de WORKLIGHT rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Deze verlichting bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1005392 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 20 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | mobiel |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | Aanraking |
| Primaire nominale spanning | 200-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 2000 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 79 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 28 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 28 |
| Niveau van inschakelstroom | 6.24 A |
| Duur van inschakelstroom | 194 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0 |
| Lumen | 7600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 80 ° |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916336 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Kleur | zwart |
| CRI | 80 |
| UGR \leq | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L80B10 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Lengte | 69.2 cm |
| Breedte | 31 cm |
| Hoogte | 120 cm |
| Nettogewicht | 6.148 kg |
| Brutogewicht | 8.725 kg |
| BIG WHITE pagina | 445 |