




## WORKLIGHT

tafelarmatuur zwart 79W 4000K 80°

Als systematische doorontwikkeling van onze WORK-LIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk  $UGR \leq 19$ . Door de uitrusting met een bewegingssensor, de ingebouwde daglichtbesturing en de dimfunctie voldoet deze aan alle eisen van de moderne kantoorverlichting. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker, is de WORK-LIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1005392           |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                 |
| IP-code                             | IP 20             |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02             |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule         |
| Montage                             | Mobiel            |
| Dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechniek                         | Aanraking         |
| Primaire nominale spanning          | 200-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 2000 mA           |
| Veiligheidsklasse                   | I                 |
| Wattage                             | 79 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C             |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 28                |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 28                |
| Niveau van inschakelstroom          | 6.24 A            |
| Duur van inschakelstroom            | 194 $\mu$ s       |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0                 |
| Lumen                               | 7600 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin       |
| Stralingshoek                       | 80 °              |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916336 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kleur            | zwart    |
| CRI              | 80       |
| UGR $\leq$       | 19       |
| LXXBXX gegevens  | L80B10   |
| Levensduur       | 50000 h  |
| Risk Group       | 0        |
| Lengte           | 69.2 cm  |
| Breedte          | 31 cm    |
| Hoogte           | 120 cm   |
| Nettogewicht     | 6.148 kg |
| Brutogewicht     | 8.725 kg |
| BIG WHITE pagina | 445      |