




WORKLIGHT

настольный светильник, черный, 79 Вт, 4000К, 80°

Версия WORKLIGHT, появившаяся в результате последовательного развития нашей серии, включает торшер для компьютерных рабочих мест, оснащенный новейшими технологиями и высокоэффективными, мощными светодиодами и, конечно же, $UGR \leq 19$. Оснащенный датчиком движения, встроенным регулятором дневного света и опцией сенсорного затемнения, он отвечает всем требованиям современного офисного освещения. Установленный драйвер и питающий провод со штепсельной вилкой позволяют подключать WORKLIGHT напрямую к сети с напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1005392
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Мобильный
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Сенсорный
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	2000 mA
Класс защиты	I
Мощность	79 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Количество светильников на LS B16A	28
Количество светильников на LS C16A	28
Уровень пускового тока	6.24 A
Продолжительность пускового тока	194 μ s
Стробоскопический эффект (SVM)	0

Источник света

916336	
--------	---

Световой поток	7600 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	черный
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	69.2 cm
Ширина	31 cm
Высота	120 cm
Вес нетто	6.148 kg
вес брутто	8.725 kg
BIG WHITE Seite	445