




WORKLIGHT

namizna svetilka, črna 79 W 4000 K 80°

Kot dosleden nadaljnji razvoj naše serije WORKLIGHT do-
bite to pisarniško stojajočo svetilko WORKLIGHT za pisar-
niške delovne postaje, opremljeno z najnovejšo tehnologijo
in visoko učinkovitimi, zmogljivimi LED diodami ter seveda
UGR ≤ 19, ki ustrezajo zahtevam današnje pisarniške razsvetljave.

Opremljena s senzorjem gibanja, vgrajenim nadzorom
dnevne svetlobe in možnostjo zatemnitve, ustreza vsem
zahtevam današnje pisarniške razsvetljave. Svetilka
WORKLIGHT je zaradi vgrajenega gonilnika in napajalnega
kabela z vtičem, pripravljena za neposreden priključek na
omrežno napetost 230 V. Ta svetilka vključuje vgrajene LE-
D-lučke.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005392
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Mobilno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dotik
Primarna nazivna napetost	200-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	2000 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	79 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	28
Število svetilk na LS C16A	28
Raven zagonskega toka	6.24 A
Trajanje zagonskega toka	194 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	7600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	80 °

Svetlobnega Vira

916336	
--------	---

Barva	črna
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	69.2 cm
Širina	31 cm
Višina	120 cm
Neto teža	6.148 kg
Bruto teža	8.725 kg
BIG WHITE Stran	445