


## WORKLIGHT

**namizna svetilka, bela 79 W 4000 K 80°**

Kot dosleden nadaljnji razvoj naše serije WORKLIGHT do-  
bite to pisarniško stoječo svetilko WORKLIGHT za pisar-  
niške delovne postaje, opremljeno z najnovejšo tehnologijo  
in visoko učinkovitimi, zmogljivimi LED diodami ter seveda  
UGR ≤ 19, ki ustrezajo zahtevam današnje pisarniške razs-  
vetljave.

Opremljena s senzorjem gibanja, vgrajenim nadzorom  
dnevne svetlobe in možnostjo zatemnitve, ustreza vsem  
zahtevam današnje pisarniške razsvetljave. Svetilka  
WORKLIGHT je zaradi vgrajenega gonilnika in napajalnega  
kabela z vtičem, pripravljena za neposreden priključek na  
omrežno napetost 230 V. Ta svetilka vključuje vgrajene LE-  
D-lučke.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005394
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Mobilno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dotik
Primarna nazivna napetost	200-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	2000 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	79 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	28
Število svetilk na LS C16A	28
Raven zagonskega toka	6.24 A
Trajanje zagonskega toka	194 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	7600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	80 °

## Svetlobnega Vira

916336	
--------	---

<b>Barva</b>	bela
<b>CRI</b>	80
<b>UGR <math>\leq</math></b>	19
<b>LXXBXX podatki</b>	L80B10
<b>Življenjska doba</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Dolžina</b>	69.2 cm
<b>Širina</b>	31 cm
<b>Višina</b>	120 cm
<b>Neto teža</b>	6.413 kg
<b>Bruto teža</b>	9.029 kg
<b>BIG WHITE Stran</b>	445