



## WORKLIGHT DALI



sospensione nero 57W 4000K 80°

Come naturale prosecuzione della nostra serie WORKLIGHT, riceverete una lampada a sospensione Office per luoghi di lavoro con monitor, dotata di tecnologie all'avanguardia e di potenti LED ad alte prestazioni, naturalmente con  $UGR \leq 19$ . La lampada è controllabile tramite DALI. Grazie al driver integrato e ai cavi elettrici, la lampada WORKLIGHT è pronta per il collegamento diretto a una tensione di rete da 230V. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.

## DATI TECNICI

Articolo	1005395
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1550 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	57 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Livello di corrente di spunto	5.1 A
Durata della corrente di spunto	148 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	40 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °

## Sorgente Luminosa

916322	
916564	

Colore	nero
CRI	80
UGR $\leq$	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	120 cm
Larghezza	26 cm
Altezza	3 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	5.787 kg
Peso lordo	7.953 kg
BIG WHITE pagina	288