



WORKLIGHT DALI



pendel sort 57 W 4000 K 80 °

Som en konsekvent videreutvikling av vår WORKLIGHT-T-serie kan vi tilby deg denne WORKLIGHT, en kontorpendelarmatur for dataarbeidsplasser, utstyrt med topp moderne teknologi, svært effektive LED-er og naturligvis $UGR \leq 19$. armaturen kan styres med DALI. WORKLIGHT kobles direkte til 230 V nettspenning ved hjelp av den allerede integrerte driveren samt strømledningen. Denne armaturen inneholder integrerte LED-lys.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005395
EL nummer	3312054
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1550 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	57 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	5.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	148 μ s
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	40 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	5000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin

Lyskilde

916322	
916564	

Spredningsvinkel	80 °
Farge	svart
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	120 cm
Bredde	26 cm
Høyde	3 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	5.787 kg
Bruttovekt	7.953 kg
BIG WHITE side	288