



WORKLIGHT DALI



pendelarmatuur zwart 57W 4000K 80°

Als consequente doorontwikkeling van onze WORKLIGHT serie is deze WORKLIGHT een kantoorpendelarmatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en uiterst efficiënte, krachtige leds en natuurlijk $UGR \leq 19$. De armatuur kan via DALI aangestuurd worden. Dankzij de ingebouwde driver en de voedingskabel is de WORKLIGHT klaar voor directe aansluiting op 230V netspanning. Deze verlichting bevat ingebouwde led-lampen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005395
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1550 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	57 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	5.1 A
Duur van inschakelstroom	148 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °

Lichtbron

916322	
916564	

Kleur	zwart
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	120 cm
Breedte	26 cm
Hoogte	3 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	5.787 kg
Brutogewicht	7.953 kg
BIG WHITE pagina	288